




Modèles	Débit Guspm [LPM]	Capacité de graisse LB [kg]	Épaisseur de la paroi po [mm]	A Entrée et sortie	B Du fond au centre po [mm]	C * Du centre au dessus po [mm]	D Largeur po [mm]	E Longueur po [mm]	F * Hauteur po [mm]	
CA-SG10-E-RS2	10 [38]	20 [9.0]	1/2 [13]	DN 2 po	8 1/2 [216]	6 [152]	14 [356]	17 [432]	14 1/2 [368]	Conforme aux normes
CA-SG15-E-RS2	15 [57]	30 [13.6]	1/2 [13]	DN 2 po	10 [254]	6 [152]	17 [432]	19 [483]	16 [406]	
CA-SG20-E-RS2	20 [76]	40 [18.1]	1/2 [13]	DN 3 po	12 [305]	6 [152]	20 [508]	24 [610]	18 [457]	
CA-SG25-E-RS2	25 [95]	50 [22.7]	1/2 [13]	DN 3 po	14 [356]	6 [152]	20 [508]	24 [610]	20 [508]	
CA-SG35-E-RS2	35 [132]	70 [31.7]	1/2 [13]	DN 4 po	15 [381]	6 [152]	25 [635]	28 [711]	21 [533]	
CA-SG50-E-RS2	50 [189]	100 [45.3]	1/2 [13]	DN 4 po	17 [432]	6 [152]	25 [635]	28 [711]	23 [584]	
CA-SG75-E-RS2	75 [284]	150 [67.5]	3/4 [19]	DN 4 po	19 [483]	6 [152]	29 [737]	31 [787]	25 [635]	
CA-SG100-E-RS2	100 [378]	200 [90.0]	3/4 [19]	DN 4 po	23 [584]	10 [254]	34 [864]	43 [1092]	33 [838]	
CA-SG150-E-RS2	150 [568]	300 [135]	3/4 [19]	DN 4 po	25 [635]	10 [254]	42 [1067]	56 [1422]	35 [889]	**
CA-SG200-E-RS2	200 [757]	400 [181]	3/4 [19]	DN 4 po	30 [762]	10 [254]	44 [1118]	61 [1549]	40 [1016]	**
CA-SG250-E-RS2	250 [946]	500 [227]	3/4 [19]	DN 4 po	36 [914]	10 [254]	52 [1321]	71 [1803]	46 [1168]	**
CA-SG300-E-RS2	300 [1136]	600 [272]	3/4 [19]	DN 6 po	39 [990]	10 [254]	53 [1346]	76 [1930]	49 [1245]	**

Note: Plus grande capacité disponible, sur demande. * La dimension "C" peut varier selon les besoins et la dimension "F" sera modifiée en conséquence.

** L'approbation selon les normes CSA B481 n'est pas nécessaire pour les modèles de plus de 100 gallons par minute (GPM)

DESCRIPTION

Séparateur de graisse à encastrer fabriqué en polypropylène comprenant : un régulateur de débit et une chicane amovibles pour faciliter le nettoyage, une garde d'eau munie d'un regard de nettoyage, une chicane fixe retenant les solides, (2x) raccords de soutirage et un couvercle en aluminium antidérapant boulonné avec garniture d'étanchéité.

OPTIONS

- ☐ RS Raccord de soutirage ☒ RS(2) 2 Raccords de soutirage
- ☐ CR Couvercle renforcé ☐ CRG Couvercle renforcé en acier galvanisé
- ☐ DG Détecteur de graisse et panneau de contrôle
- ☐ SBG Système de biodégradation des graisses
- ☐ DG-CS Détecteur de niveau avec contact sec
- ☐ BA Bride d'ancrage